













LIGNES DIRECTRICES DU PORT OBLIGATOIRE D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Champ d'application : Tous les employés exposés aux risques de blessures

2014/11/19

Équipement	Requis lors d'un montage	Requis lors d'un démontage	Requis lorsqu'un employé est exposé à un risque	Spécifications techniques
Bottes ou souliers de sécurité			Requis lors de travaux d'entretien, de construction et de soudure. Lorsqu'il y a un risque de blessures aux pieds. Toute personne présente sur scène durant la période de montage et démontage.	CSA Z195-02
Casque			Le port est obligatoire pour toute personne se situant dans la zone identifiée. La zone et la durée du port obligatoire sont déterminées par le DT et le chef machiniste.	Industrial Protective Headwear CSA Z94.1-05
Harnais			Requis pour toutes les opérations se situant à plus de 10 pieds (3 mètres) pour lesquelles il n'y a aucun moyen de protection sécuritaire.	(Rigging type) CSA Z259.1
Gants de travail			 Toutes les situations lorsqu'il y a des risques de blessures aux mains.	
Lunettes de sécurité et visière			  Toutes les activités impliquant des particules volatiles, produits chimiques, machinerie de menuiserie, usage de gaz et/ou vapeurs.	CSA Z94.3 ou ANSI Z87.1
Protection de l'ouïe			 Dans un environnement de bruit au dessus de 85 dBA.	
Vêtements			Le port du pantalon long ainsi qu'un chandail avec des manches (courtes ou longues) sont requis lors de montage et démontage ainsi que les travaux d'entretien et de construction.	